

LR-40



LUNA ROAD
LIGHTING THE WAY



LUNA ROAD

SERIE INTERMEDIA

El modelo LR-40 cuenta con materiales innovadores de excelente calidad

Los materiales de alta calidad del modelo LR-40 proporcionan gran Resistencia al uso en la intemperie. También cuenta con LED's y una superficie reflejante que asegura su efectividad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Panel solar de Silicón	: Poli-cristalino Silicón mono-cristalino (3v, 100mA)
Carcasa	: Policarbonato y plástico de alta resistencia
Medidas	: 120 x 110 x 20 mm
Resiste	: 30 toneladas por llanta aprox.
Tiempo de carga	: 8 horas / day
Iluminación	: 12 horas / day
Baterías	: Ni-Mh (2 x 600mAh) o Super capacitor (120F)
Visibilidad	: a más de 800 m
Iluminación intermitente	: O fija (programable a sus necesidades específicas)
Temperatura de trabajo	: de -25°C to +75°C
Resistencia al agua	: IP>67

APLICACIONES:

Líneas centrales y laterales de carreteras, autopistas, entronques, curvas peligrosas, esquinas ciegas, intersecciones y salidas, ciclopistas, andadores de parques, gloriétas, estacionamientos, etc.



COLORES DISPONIBLES :

